

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICATIONS		L	XL	XXL	1_2_3
FORMATO SIZE	mm	812,8x406,4	1510x220	1510x300	1210x108/142/250
SPESSORE THICKNESS	mm	7,5	7,5	7	7,5
STRATO DI USURA WEAR LAYER	mm	0,55	0,55	0,55	0,55
FINITURA DI PROTEZIONE COATING		CB	CB	CB	CB
STRUTTURA STRUCTURE		ISOCORE	ISOCORE	ISOCORE	ISOCORE
SUPERFICI SURFACE		satin	IRE	barnside	IRE
SISTEMA CLIC CLIC SYSTEM		DROLOCK 100	DROLOCK 100	DROLOCK 100	DROLOCK 100
BORDO BISELLATO BEVELLED EDGE		OK	OK	OK	OK
CONFEZIONE PACKAGE	PZ	6	7	6	3x3
	M ²	1,982	2,325	2,718	1,815
	KG	16,23	19,14	19,8	14,96
PALETTA PALLET	PZ	30	39	36	48
	M ²	59,5	90,7	97,8	87,1
	KG (netto)	487	741	710	727
	KG (lordo)	525	786	755	755
CONTAINER	PZ	47	31	32	33
	M ²	2794	2883	3131	2875
CATEGORIA ANTISCIVOLOSITÀ ANTISLIP CATEGORY	DIN 51130	R 10	R 10	R 9	R 10
CLASSE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE CLASS	EN 14041	DS	DS	DS	DS
IMPRONTA RESIDUA RESIDUAL INDENTATION	EN 433	fulfilled	fulfilled	fulfilled	fulfilled
RESISTENZA AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	EN 423	OK	OK	OK	OK
ABBATTIMENTO ACUSTICO SOUND REDUCTION	ISO 140-8	19 dB	19 dB	18 dB	19 dB
COMPORTEMENTO USURA WEAR RESISTANCE	EN 660-2	GR.T	GR.T	GR.T	GR.T
REAZIONE AL FUOCO FLAMMABILITY	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE		E1	E1	E1	E1
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA WATER UNDERFLOORING HEATING	EN 649	suitable for all standard warm-water heating systems adatto a tutti i sistemi di riscaldamento ad acqua			
CATEGORIA DI UTILIZZO UTILIZATION CLASS		33	33	33	33
GARANZIA DEL PRODUTTORE WARRANTY OF THE PRODUCER	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL	25 anni/years	25 anni/years	25 anni/years	25 anni/years
	COMMERCIALE MODERATO / LIMITED COMMERCIAL	5 anni/years	5 anni/years	5 anni/years	5 anni/years
	COMMERCIALE PESANTE / INTENSIVE COMMERCIAL	-	-	-	-

Rev.00



