

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICATIONS		LEGNO WOOD	PIETRA STONE
FORMATO / SIZE	mm	1524 x 228	935 x 465
SPESSORE / THICKNESS	mm	6,5	6,5
STRATO DI USURA / WEAR LAYER	mm	0,55	0,55
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO / SOUND ISOLATION		1	1
FINITURA DI PROTEZIONE / COATING		UV	UV
SUPERFICIE / SURFACE		Embossed	Travertine
SISTEMA CLIC / CLIC SYSTEM		UNICLIC	UNICLIC
BORDO BISELLATO / BEVELLED EDGE		NO	SI
CONFEZIONE / PACKAGE	PZ	5	4
	M <sup>2</sup>	1,737	1,739
	KG	19,5	19,5
PALETTA / PALLET	PZ	36	34
	M <sup>2</sup>	62,532	59,126
	KG (netto)	702	663
CATEGORIA ANTISCIVOLITÀ / ANTISLIP CATEGORY	DIN 51130	R 10	R 10
CLASSE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASS	EN 14041	DS	DS
IMPRONTA RESIDUA / RESIDUAL INDENTATION	EN 433	OK	OK
RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE	m <sup>2</sup> K/W	0,055	0,055
RESISTENZA AGENTI CHIMICI / CHEMICAL RESISTANCE	EN 423	OK	OK
ABBATTIMENTO ACUSTICO / SOUND REDUCTION	ISO 140-8	18 dB	18 dB
COMPORAMENTO USURA / WEAR RESISTANCE	EN 660-2	GR.T	GR.T
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE		E1	E1
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA / WATER UNDERFLOORING HEATING	EN 649	OK	OK
CATEGORIA DI UTILIZZO / UTILIZATION CATEGORY		23, 32, 41	23, 32, 41
RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT RESISTANCE		INDICE   STEP 6	INDICE   STEP 6
GARANZIA DEL PRODUTTORE / WARRANTY OF THE PRODUCER	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL	15 anni/years	15 anni/years
	COMMERCIALE MODERATO / LIMITED COMMERCIAL	3 anni/years	3 anni/years
	COMMERCIALE PESANTE / INTENSIVE COMMERCIAL	-	-

